

touwwaren

9



Touw / Koord

Nylon touw wit gevlochten

Nylonkoord-gevlochtenmetkern-wit.
Gemaakt van nylon garens.
Van nylon worden de sterkste touwsoorten gevlochten.
Nylon is zeer elastisch, kan tot 40% meegeven, maar neemt na het weghalen van de spanning zijn oude vorm weer aan. Alshet natisverliest het 5% tot 25% van zijn kracht.

Kenmerken:
hoge breekkracht
slijtbestendig
veelrek, drijft niet
goed arbeidsopnamevermogen

Veiligewerklastis: theoretische breekkracht gedeeld door 8

Trekbelasting:
1mm: 0-31kg
2mm: 0-95kg
3mm: 0-160kg
4mm: 0-280kg
5mm: 0-450kg
6mm: 0-620kg
8mm: 0-1110kg
10mm: 0-1700kg
12mm: 0-2475kg



416-100	Nylontouw wit, gevlochten, 1mm, 100m	1/-/
416-200	Nylontouw wit, gevlochten, 1mm, 200m	1/-/
416-300	Nylontouw wit, gevlochten, 1mm, 300m	1/-/
418-100	Nylontouw wit, gevlochten, 2mm, 100m	1/-/
418-200	Nylontouw wit, gevlochten, 2mm, 200m	1/-/
419-100	Nylontouw wit, gevlochten, 3mm, 100m	1/-/
419-200	Nylontouw wit, gevlochten, 3mm, 200m	1/-/
420-100	Nylontouw wit, gevlochten, 4mm, 100m	1/-/
420-200	Nylontouw wit, gevlochten, 4mm, 200m	1/-/
421-100	Nylontouw wit, gevlochten, 5mm, 100m	1/-/
421-200	Nylontouw wit, gevlochten, 5mm, 200m	1/-/
422-100	Nylontouw wit, gevlochten, 6mm, 100m	1/-/
422-200	Nylontouw wit, gevlochten, 6mm, 200m	1/-/
423-100	Nylontouw wit, gevlochten, 8mm, 100m	1/-/
423-200	Nylontouw wit, gevlochten, 8mm, 200m	1/-/
424-100	Nylontouw wit, gevlochten, 10mm, 100m	1/-/
424-200	Nylontouw wit, gevlochten, 10mm, 200m	1/-/
425-100	Nylontouw wit, gevlochten, 12mm, 100m	1/-/
425-200	Nylontouw wit, gevlochten, 12mm, 200m	1/-/



Nylon touw wit gevlochten, 20 meter

Nylonkoord-gevlochtenmetkern-wit.
Opblauwe kunststof handhaspel.
Gemaakt van nylon garens.
Van nylon worden de sterkste touwsoorten gevlochten.
Nylon is zeer elastisch, kan tot 40% meegeven, maar neemt na het weghalen van de spanning zijn oude vorm weer aan. Alshet natisverliest het 5% tot 25% van zijn kracht.

Kenmerken:
hoge breekkracht
slijtbestendig
veelrek, drijft niet
goed arbeidsopnamevermogen

Veiligewerklastis: theoretische breekkracht gedeeld door 8

Trekbelasting:
4mm: 0-280kg
5mm: 0-450kg
6mm: 0-620kg



413	Nylontouw wit, gevlochten, 4mm, 20m.	1/5/-
414	Nylontouw wit, gevlochten, 5mm, 20m.	1/5/-
415	Nylontouw wit, gevlochten, 6mm, 20m.	1/5/-



Nylon touw Zwart

nylonkoord-gevlochtenmetkern-zwart
kenmerken: hoge breekkracht, slijtbestendig, veelrek

Trekbelasting:
4mm: 0-280kg
5mm: 0-450kg
6mm: 0-620kg

4200-100	Nylontouw Zwart-4mm, 100m	1/-/
4210-100	Nylontouw Zwart-5mm, 100m	1/-/
4220-100	Nylontouw Zwart-6mm, 100m	1/-/
4230-100	Nylontouw Zwart-8mm, 100m	1/-/



Polyethyleen touw oranje, 200m

Polyethyleen-3strengs-oranje.
Ppenpeoranjetouwzijndoorhunkleurenopmaak
een uitstekend goedkoop product voor de
verbruikers in de bouw, visserij en transportsector.
Inverband met de gladheid van dit materiaal mag met
polyethyleen niet ghesen worden.

Veiligewerklastis: theoretische breekkracht gedeeld door 8

Trekbelasting:
4mm: 0-200kg
5mm: 0-300kg
6mm: 0-400kg
8mm: 0-700kg
10mm: 0-1090kg
12mm: 0-1540kg
14mm: 0-2090kg
16mm: 0-2800kg

432-200	Polyethyleentouw oranje 4mm, 200m	1/-/
433-200	Polyethyleentouw oranje 5mm, 200m	1/-/
434-200	Polyethyleentouw oranje 6mm, 200m	1/-/
435-200	Polyethyleentouw oranje 8mm, 200m	1/-/
436-200	Polyethyleentouw oranje 10mm, 200m	1/-/
437-200	Polyethyleentouw oranje 12mm, 200m	1/-/
438-200	Polyethyleentouw oranje 14mm, 220m	1/-/
439-200	Polyethyleentouw oranje 16mm, 200m	1/-/



Polypropyleen touw oranje

Polypropyleen-3strengs-oranje.
Geslagen polypropyleenkoord, oranje. Koord met
weinig rekenredelijkeslijtweerstand. Goed
uv-bestendig. Drijf tenknoopt beter (sterker) dan
polyethyleenkoord (pe).

Trekbelasting:
4mm: 0-400kg
5mm: 0-450kg
6mm: 0-550kg
8mm: 0-960kg
10mm: 0-1425kg
12mm: 0-2030kg
14mm: 0-2790kg
16mm: 0-3500kg

452-200	Polypropyleentouw oranje 4mm, 200m.	1/-/
469-200	Polypropyleentouw oranje 5mm, 200m.	1/-/
440-200	Polypropyleentouw oranje 6mm, 200m.	1/-/
441-200	Polypropyleentouw oranje 8mm, 200m.	1/-/
442-100	Polypropyleentouw oranje 10mm, 100m.	1/-/
442-200	Polypropyleentouw oranje 10mm, 200m.	1/-/
443-100	Polypropyleentouw oranje 12mm, 100m.	1/-/
443-200	Polypropyleentouw oranje 12mm, 200m.	1/-/
444-100	Polypropyleentouw oranje 14mm, 100m.	1/-/
444-200	Polypropyleentouw oranje 14mm, 220m.	1/-/
445-200	Polypropyleentouw oranje 16mm, 220m.	1/-/
446	Polypropyleentouw oranje 4mm 25m	1/-/
447	Polypropyleentouw oranje 6mm 25m	1/-/
448	Polypropyleentouw oranje 8mm 25m	1/-/
449	Polypropyleentouw oranje 10mm 25m	1/-/
451	Polypropyleentouw oranje 12mm 25m	1/-/



Schootlijntouw, 200m

schotentouw

trekbelasting:
6mm:0-550kg
8mm:0-960kg
10mm:0-1600kg



1146	Schootlijntouw6mm200m	1/-/-
459	Schootlijntouw8mm200m	1/-/-
460	Schootlijntouw10mm200m	1/-/-




Sisaltouw

sisaltouwismagemaaktvan deca.1meterlangesisalvezel uitafrikaofbrazilië.
kenmerken:lagerekdrijftnietenisnietrotbestendig.

trekbelasting:
4mm:0-135kg
6mm:0-265kg
8mm:0-483kg
10mm:0-635kg
12mm:0-955kg
14mm:0-1285kg



453	Sisaltouw4mm220m	1/-/-
453100	Sisaltouw4mm100m	1/-/-
454	Sisaltouw6mm220m	1/-/-
455	Sisaltouw8mm220m	1/-/-
456	Sisaltouw10mm220m	1/-/-
457	Sisaltouw12mm220m	1/-/-
458	Sisaltouw14mm220m	1/-/-



Starterkoord, 100m

starterkoordiseenkoordspecialontwikkeldom machinestestarten.
hetkoordkomtaltijdnetjesterugopdehaspel.

trekbelasting:
4mm:0-260kg
45mm:0-310kg
6mm:0-575kg



1130	Starterkoord4mm100m	1/-/-
1131	Starterkoord4,5mm100m	1/-/-
1136	Starterkoord6mm100m	1/-/-



Hennep bindtouw 2/6

natuurvezeltouwgemaaktvan debastvande hennepplant.veelalgebruiktalspaktouwofpinddraad, decoratieënz.

kenmerken:
-sterk
-neemtgemakkelijkvochttop
-verkrijgbaarinverschillendediktesenopmaken



379	Hennepbindtouw2/6a50gr.	1/20/-
380	Hennepbindtouw2/6a100gr.	1/10/-
381	Hennepbindtouw2/6a200gr.	1/10/-



826400

Polypack touw wit 1/400, 2kg

Polypackiseenweerbestedigtouwvanpolypropyleen. Hetkannietrottenendusmedegeschiktvoorgebruik ineenvochtigeomgeving.Polypackwordtveelgebruikt indeverpakkingswereldenindeagrarischesector.

kenmerken:
drijvend
matigerek
redelijkslijtbestendig

trekbelasting:0-90kg




Sisal paktouw naturel

Touwismgeschiktvoorhetsamenbindenvanproducten ofpakketten.Sisalpaktoewisvervaardigdvan eenhardevochtbestendigenatuurvezelenismilieuvriendelijkenzeergemakkelijkteverwerken.



382	Sisalpaktoew2/6100gr.	1/10/-
383	Sisalpaktoew2/6200gr.	1/10/-
384	Sisalpaktoew2/6002.5kg	1/10/-
385	Sisalpaktoew3/6002.5kg	1/10/-
389	Koedektouwsisal3/2202,5kg	1/10/-



844000

Tomatentouw jute 3 draads, 3kg

Juteiseenzachtenatuurvezeldiezijntoepassingvindt indetuinbouwalstomatentouwofkommertouw, paprikatouwfbonentouw.Daarnaastisjuteook uiterstgeschiktalsbloemengarenomdatdezevezeleen hogevochtigheidverdraagt.

Kenmerken:
kangoedtegenvocht
zacht
goedkoopalternatiefvoorhennep



470

Zakband jute

Juteiseenzachtenatuurvezeldiezijntoepassingvindt indetuinbouwalstomatentouwofkommertouw, paprikatouwfbonentouw.Daarnaastisjuteook uiterstgeschiktalsbloemengarenomdatdezevezeleen hogevochtigheidverdraagtenkanhetgebruiktworden voorhetsluitenvanzakken.4-draadseindenvan ca.60cm.
Leveringperkg.



Elastiek - 100m.

855041	Elastiek4mm-100m.	1/-/-
855061	Elastiek6mm-100m.	1/-/-
855081	Elastiek8mm-100m.	1/-/-



411R

Metseldraad nylon FLUOR ROZE

1mmfluorosenylongevlochtenppklosa50m.



411G

Metseldraad nylon GROEN

1mmgroennyongevlochtenppklosa50m.



411

Metseldraad nylon WIT 50m.

12mm witnylon geslagen ppspoeltje 50m.

 1/10/-**Staalkabel****Geleidesnoer, 250m**staalkabel verzinkt-pvc ommanteld
6x7 dradenen 1 touwkern

trekbelasting:

binnen-/buitenwerks 2-4mm: 0-240kg

binnen-/buitenwerks 2-6mm: 0-240kg

binnen-/buitenwerks 3-8mm: 0-588kg



10004	Geleidesnoer 4mm 250m		1/-/-
10006	Geleidesnoer 6mm 250m		1/-/-
10008	Geleidesnoer 8mm 250m		1/-/-

Staalkabel op rolstaal draad verzinkt 6x7 dradenen 1 touwkern
geschikt voor algemeen toepassingen.

Kenmerken:

bijnageenrek

drijft niet

roestvorming na gelangtoepassing

hogebreekkracht



trekbelasting:

3mm: 0-540kg

4mm: 0-959kg

5mm: 0-1500kg

6mm: 0-2160kg

8mm: 0-3840kg

10mm: 0-6000kg

86203	Staalkabel 3mm, 100m		1/-/-
86204	Staalkabel 4mm, 100m		1/-/-
86205	Staalkabel 5mm, 100m		1/-/-
86206	Staalkabel 6mm, 100m		1/-/-
86208	Staalkabel 8mm, 100m		1/-/-
86210	Staalkabel 10mm, 100m		1/-/-








Waslijndraad Tiptop Steelflex

• makkelijk knoopbare waslijn van geplastificeerd staal draad

• de staalkern is 2mm dik de buitenmantel 3mm

• pvc ommanteld



17110	Waslijndraad Tiptop Steelflex 10m		1/30/-
17115	Waslijndraad Tiptop Steelflex 15m		1/25/-
17120	Waslijndraad Tiptop Steelflex 20m		1/20/-
17125	Waslijndraad Tiptop Steelflex 25m		1/15/-
17130	Waslijndraad Tiptop Steelflex 30m		1/10/-
17140	Waslijndraad Tiptop Steelflex 40m		1/10/-
17150	Waslijndraad Tiptop Steelflex 50m		1/10/-

Verpakking-/verbindingsmateriaal**AL5050****Alutape / Zilvertape 50mm -50mtr.**

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbindenvan metaal.
- Stevige tape die geschikt is voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden.
- Ook bij lage temperaturen te gebruiken.
- Uitstekende ouderdomsbestendigheid.



Eigenschappen:

Kleefstof: solventacrylic

Drager: aluminium

Temperatuurbestendigheid: 120°C

Treksterkte: 55N/25mm

Kleefkracht: 20N/25mm

Dikte: 0,08mm

Lengte: 50meter

Breedte: 5cm

 1/24/-**DZ1905****Dubbelzijdig montageplakband WIT 19mm x 5m.**

- Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten etc.
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik
- Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
- Er wordt geadviseerd om 65 cm² montageband te gebruiken per kilospiegelgewicht



Eigenschappen:

Kleefstof: acrylic

Drager: polyethylenefoam

Temperatuurbestendigheid: 120°C

Kleefkracht: 24N/25mm

Afschuifkracht: 5.7kg/cm²

Dikte: 0,95mm

Lengte: 5meter

Breedte: 19mm

 1/10/-**Dubbelzijdig plakband MaxPower TRANSPARANT 19mm x 2m.**

- Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylictape
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, lassen of vloeibaar lijmen



Eigenschappen DZ1902-DZ2515:

Kleefstof: acrylic

Drager: acrylicfoam

Temperatuurbestendigheid: 120°C

Kleefkracht: 34N/25mm-54N/25mm

Afschuifkracht: 5,8kg/cm²-8,2kg/cm²

Dikte: 1,00mm-1,10mm

Lengte: 2meter-15meter

Breedte: 19mm-25mm

DZ1902 Dubbelzijdig plakband MaxPower TRANSPARANT 19mm x 2m.

DZ2502 Dubbelzijdig plakband MaxPower OUTDOOR ZWART 25mm x 1,5m.



1/20/-

DZ5025

Dubbelzijdig tapijttape -WIT- 50mm x 25m.

- Geschikt voor de meeste soorten tapijt
- Zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

Eigenschappen:

Kleefstof:synthetischrubber
Drager:katoenweving
Temperatuurbestendigheid:600°C
Treksterkte:62,5N/25mm
Kleefkracht:27,5N/25mm
Dikte:0,25mm
Lengte:25meter
Breedte:50mm

 1/24/-




DUCT tape / reparatietape 25meter, 5cm

- Zeer sterk, universeel en hoogwaardig pantsertape methogekleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen,buizen,tuinslangenetc.
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Waterproof
- Zowel voor binnen- als voor buitengebruik

Eigenschappen:

Kleefstof:natuurlijk rubber
Drager:polyester/linnenwevingmetpolyetheencoating
Temperatuurbestendigheid:90°C
Treksterkte:183N/25mm
Kleefkracht:12,7N/25mm
Dikte:0,30mm
Lengte:25meter
Breedte:50mm

5025-DB	DUCT tape / reparatietape 25meter DONKERBLAUW 5cm	 1/30/-
5025-G	DUCT tape / reparatietape 25meter GRIJS 5cm	1/30/-
5025-GE	DUCT tape / reparatietape 25meter GEEL 5cm	1/30/-
5025-GR	DUCT tape / reparatietape 25meter GROEN 5cm	1/30/-
5025-LB	DUCT tape / reparatietape 25meter LICHTBLAUW 5cm	1/30/-
5025-R	DUCT tape / reparatietape 25meter ROOD 5cm	1/30/-
5025-W	DUCT tape / reparatietape 25meter WIT 5cm	1/30/-
5025-Z	DUCT tape / reparatietape 25meter ZWART 5cm	1/30/-



DUCT tape universeel 50meter, 5cm

- Universeel linnen duct tape met goede aanvangshechting
- Geschikt voor gladde en ruwe oppervlakten als metaal,glas,houtenkunststof.Repareert,dichtaf, beschermt,etc.
- Weersbestendig
- Met de hand afscheurbaar

Eigenschappen:

Kleefstof:hotmelt/synthetischrubber
Drager:PEgecoatweefsel
Kleefkrachtopstaal:25N/25mm
Treksterkte:65-85N/25mm
Temperatuurbestendigheid:-10°tot+75°(kortstondig)
Dikte:0,17mm
Lengte:50meter
Breedte:5cm

832-G	DUCT tape 50meter GRIJS 5cm	 1/24/1152
832-Z	DUCT tape 50meter ZWART 5cm	1/24/1152



Isolatie tape 15mm -10mtr.

- PVC-isolatie tape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een grootaantalanderetoepassingen
- Vlamvertragend

Eigenschappen:

Kleefstof:rubber
Drager:PVC
Temperatuurbestendigheid:80°C



Kleefkracht:4,9N/25mm
Doorslagspanning:6,5kV
Dikte:0,15mm
Lengte:10meter
Breedte:15mm


5009-B	Isolatie tape 15mmblauw-10mtr.	 1/10/200
5009-GE	Isolatie tape 15mmgeel-10mtr.	1/10/200
5009-GR	Isolatie tape 15mmgroen10mtr.	1/10/100
5009-R	Isolatie tape 15mmrood-10mtr.	1/10/200
5009-W	Isolatie tape 15mmwit-10mtr.	1/10/200
5009-ZW	Isolatie tape 19mmzwart-10mtr.	1/10/200

Isolatie tape 50mm -20mtr.

- PVC-isolatie tape voor universeel gebruik.
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als voor een grootaantalanderetoepassingen.

Eigenschappen:

Kleefstof:rubber
Drager:PVC
Temperatuurbestendigheid:80°C
Kleefkracht:4,4N/25mm
Doorslagspanning:5kV
Dikte:0,13mm
Lengte:20meter
Breedte:50mm

5020-G	Isolatie tape 50mm-20mtr.GRIJS	 1/100/-
5020-GE	Isolatie tape 50mm-20mtr.GEEL	1/100/-
5020-R	Isolatie tape 50mm-20mtr.ROOD	1/100/-
5020-W	Isolatie tape 50mm-20mtr.WIT	1/100/-
5020-Z	Isolatie tape 50mm-20mtr.ZWART	1/100/-



89-B

Plakband BREEKBAAR oranje, 5cm, 66m

fluorescerendoranje,metzwarteopdrukfragile/
breekbaar.
voorhetsluitenvanverpakkingen.

 1/6/36



SZ2503

Stretch&Fuse reparatietape silicone ZWART 25mm x 3m.

- Permanente waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 12 bar

Eigenschappen:

Drager:silicone
Temperatuurbestendigheid:200°C(kortstondigtot260°C)
Treksterkte:4,82mPa
Doorslagspanning:8kV
Dikte:0,50mm
Lengte:3meter
Breedte:25mm

 1/6/-



5019

Stretchfolie transparant 50cm x 300meter

Handwikkefolie/rekfolie
-isvervaardigdvan kwalitatiefhoogwaardigLLDPE
-breedte50cm,dikte0,017mm,rollengte300meter

 1/6/210



89-D

Tapedispenser met rem voor plakband 5cm

Geschikt voor rollen van 50mmx66m

 1/24/-



Verpakkingstape 5cm, 66m

Kleefstof: water-based acrylic
 Drager: polypropyleenfilm
 Temperatuurbestendigheid: 60°C
 Treksterkte: 125N/25mm
 Kleefkracht: 7,25N/25mm
 Dikte: 0,032mm
 Lengte: 66meter
 Breedte: 5cm



 1/6/36
 1/6/36

89 Plakband bruin 5cm, 66m
 89-T Plakband transparant 5cm, 66m

Kabelbinders WIT

Ty-rapbundelbanden nylon 6.6 naturel
 -35°C/m + 85°C
 Resistent tegen: oliën, vetten, zouten verdunde zuren.



 1/550/-
 1/250/-
 1/300/-
 1/200/-
 1/170/-
 1/160/-
 1/110/-
 1/90/-
 1/40/-
 1/20/-
 1/20/-

KB25100W Kabelbandje 2.5x100(100st)-WIT
 KB25140W Kabelbandje 2.5x160(100st)-WIT
 KB25200W Kabelbandje 2.5x203(100st)-WIT
 KB36200W Kabelbandje 3.6x200(100st)-WIT
 KB36290W Kabelbandje 3.6x292(100st)-WIT
 KB48200W Kabelbandje 4.8x203(100st)-WIT
 KB48300W Kabelbandje 4.8x300(100st)-WIT
 KB48368W Kabelbandje 4.8x370(100st)-WIT
 KB76368W Kabelbandje 7.6x370(100st)-WIT
 KB90530W Kabelbandje 7.6x540(100st)-WIT
 KB90710W Kabelbandje 9.0x775(100st)-WIT

Kabelbinders ZWART

Ty-rapbundelbanden nylon 6.6 zwart, uvbestendig
 -35°C/m + 85°C
 Resistent tegen: oliën, vetten, zouten verdunde zuren.



 1/550/-
 1/250/-
 1/300/-
 1/200/-
 1/170/-
 1/160/-
 1/110/-
 1/90/-
 1/40/-
 1/20/-
 1/20/-

KB25100Z Kabelbandje 2.5x100(100st)-ZWART
 KB25140Z Kabelbandje 2.5x160(100st)-ZWART
 KB25200Z Kabelbandje 2.5x200(100st)-ZWART
 KB36200Z Kabelbandje 3.6x200(100st)-ZWART
 KB36290Z Kabelbandje 3.6x292(100st)-ZWART
 KB48200Z Kabelbandje 4.8x200(100st)-ZWART
 KB48300Z Kabelbandje 4.8x310(100st)-ZWART
 KB48368Z Kabelbandje 4.8x370(100st)-ZWART
 KB76368Z Kabelbandje 7.6x370(100st)-ZWART
 KB90530Z Kabelbandje 7.6x540(100st)-ZWART
 KB90710Z Kabelbandje 9.0x762(100st)-ZWART

Afdek materiaal

Aanhangernet

-Knoopvrij geweven, zeer sterke soepelaanhangwagnent
 - Uitgevoerd met vier hoeklussen en rondom voorzien vaneen elastischkoord voor een eenvoudige bevestiging - Versterkerandafwerking diam. 5mm
 - Denettingen zijn verstevigd met een stevige draagtas
 - Materiaal: polypropyleen
 - Kleur: groen



37259	Aanhangernet 1,6x2,5m(maas 30mm, dikte 1,8mm)	 1/20/160
37260	Aanhangernet 2,0x2,5m(maas 30mm, dikte 1,8mm)	1/20/160
37261	Aanhangernet 2,0x3,5m(maas 30mm, dikte 1,8mm)	1/20/1120
37262	Aanhangernet 2,5x3,0m(maas 30mm, dikte 1,8mm)	1/14/112
37263	Aanhangernet 2,5x4,0m(maas 30mm, dikte 1,8mm)	1/14/112
37252	Aanhangernet 2,5x5,0m(maas 45mm, dikte 3,0mm)	1/6/72
37253	Aanhangernet 2,5x6,5m(maas 45mm, dikte 3,0mm)	1/5/50
37254	Aanhangernet 3,5x5,0m(maas 45mm, dikte 3,0mm)	1/5/40
37255	Aanhangernet 3,5x6,0m(maas 45mm, dikte 3,0mm)	1/4/48
37256	Aanhangernet 3,5x8,0m(maas 45mm, dikte 3,0mm)	1/4/32

Afdekzeil BLAUW

foliefoldekkledenzijn opgebouwd uit een geweven HDPE draad en een LDPE coating, omgezoomden rondom voorzien vaneen pp verstevigingsdraad. omde 100cm zijnde ledenvoorzien van metalen ogen. uitermate sterke en hebbeneengewicht van ca. 110 gram per m².




350650	Afdekzeil BLAUW 110gr. 2x3m	 1/40/600
350651	Afdekzeil BLAUW 110gr. 3x4m	1/20/300
350652	Afdekzeil BLAUW 110gr. 4x6m	1/10/150
350653	Afdekzeil BLAUW 110gr. 6x8m	1/5/75
350654	Afdekzeil BLAUW 110gr. 8x10m	1/5/45
350655	Afdekzeil BLAUW 110gr. 10x12m	1/5/30

Afdekzeil GROEN

foliefoldekkledenzijn opgebouwd uit een geweven HDPE draad en een LDPE coating, omgezoomden rondom voorzien vaneen pp verstevigingsdraad. omde 100cm zijnde ledenvoorzien van metalen ogen. uitermate sterke en hebbeneengewicht van ca. 110 gram per m².




37210	Afdekzeil GROEN 110gr. 2x3m	 1/40/600
37211	Afdekzeil GROEN 110gr. 3x4m	1/20/300
37212	Afdekzeil GROEN 110gr. 4x6m	1/10/150
37213	Afdekzeil GROEN 110gr. 6x8m	1/5/75
37214	Afdekzeil GROEN 110gr. 8x10m	1/3/45
37217	Afdekzeil GROEN 110gr. 10x12m	1/2/30

Afdekzeil ORANJE

foliefoldekkledenzijn opgebouwd uit een geweven HDPE draad en een LDPE coating, omgezoomden rondom voorzien vaneen pp verstevigingsdraad. omde 100cm zijnde ledenvoorzien van metalen ogen. uitermate sterke en hebbeneengewicht van ca. 110 gram per m².



350630	Afdekzeil ORANJE 110gr. 2x3m	 1/40/600
350631	Afdekzeil ORANJE 110gr. 3x4m	1/20/300
350634	Afdekzeil ORANJE 110gr. 4x6m	1/10/150
350636	Afdekzeil ORANJE 110gr. 6x8m	1/5/75
350638	Afdekzeil ORANJE 110gr. 8x10m	1/3/45
350639	Afdekzeil ORANJE 110gr. 10x12m	1/2/30

Afdekzeil WIT

foliefoldekleden zijn opgebouwd uit een geweven HDPE draad en een LDPE coating, omgezoomd rondom voorziene en een pp verstevigingsdraad. omde 100 cm zijnde kleden voorzien van metalen ogen. uitermate sterke hebbende een gewicht van ca. 110 gram per m².



350640	Afdekzeil WIT 110gr. 2x3m	1/40/600
350641	Afdekzeil WIT 110gr. 3x4m	1/20/300
350642	Afdekzeil WIT 110gr. 4x6m	1/10/150
350643	Afdekzeil WIT 110gr. 6x8m	1/5/75
350644	Afdekzeil WIT 110gr. 8x10m	1/5/45
350645	Afdekzeil WIT 110gr. 10x12m	1/5/30

401003

flexibele verbinder zwart 25cm

- Lengte 25 centimeter.
 - Treksterkte 50 kilogram.
 - Elastisch koord.
- Voorhatselne eenvoudige vastzettingen van dekzeilen, spandoeken, banners, trampolineranden etc.



1/100/-

5041

Plastic transparant 010, 50x6m

pebouwfliet transparant is ideaal voor het afschermen en afdichten tijdens de zogeheten openbouw fase van een bouwproject. Het folie is voordelig, helpt schade te voorkomen en verbetert de arbeidsomstandigheden waardoor de productiviteit kan stijgen.

oprol, dikte 70 micron, afmeting 50x6m
rollengte 155cm



1/52

5011

Plastic zwart 010, 50x6m

pebouwfolie zwart is ideaal voor het afschermen en afdichten tijdens de zogeheten openbouw fase van een bouwproject. Het folie is voordelig, helpt schade te voorkomen en verbetert de arbeidsomstandigheden waardoor de productiviteit kan stijgen.

oprol, dikte 70 micron, afmeting 50x6m
rollengte 155cm



1/-

Dubbele hijsbanden met lussen 2-laags

- met twee eindlussen
- uitstekend geschikt voor elk gebruik
- een alternatief voor tilbanden en kabels
- met normering DIN EN 1492-1



37612	Hijsband 2-laags-violet-2m/35mm, 1ton	1/30/360
37614	Hijsband 2-laags-violet-4m/35mm, 1ton	1/30/360
37622	Hijsband 2-laags-groen-2m/60mm, 2ton	1/15/270
37624	Hijsband 2-laags-groen-4m/60mm, 2ton	1/10/180
37626	Hijsband 2-laags-groen-6m/60mm, 2ton	1/10/120
37632	Hijsband 2-laags-geel-2m/90mm, 3ton	1/20/240
37634	Hijsband 2-laags-geel-4m/90mm, 3ton	1/12/144
37636	Hijsband 2-laags-geel-6m/90mm, 3ton	1/8/96
37644	Hijsband 2-laags-grijs-4m/120mm, 4ton	1/6/108

37126

Electrische lier 300/600 kg

deze elektrische takel + afstandsbediening is met een zeer sterke motor uitgerust. de ideale hulp voor het heffen van garage, werkplaats, bouw, bosbeheer, zware handarbeid, industrie, tuin- en landbouw.



technische informatie:
- takelvermogen enkele kabel: 300kg
- lengte kabel bij 300kg: 12 meter
- takelvermogen dubbele kabel: 600kg
- lengte kabel bij 600kg: 6 meter
- lengte bedieningskabel: 12,5 meter
- diameter kabel: 4,5 mm
- hijs snelheid: 300kg 10m./min. - 600kg 5m./min.
- gewicht: 18kg
- vermogen elektromotor: 230 volt / 1200 watt

1/-

Handlier met staaldraad

Handlier handig voor de aanhanger, boottrailer enzovoort.

- hoge kwaliteit
- solide tandconstructie
- met handbedienbare rem (37114) of ingebouwde rem (37113)
- zwart epoxy gelakt
- voor het trekken en verplaatsen van lading
- onderhoudsvrij
- met veiligheidshaak
- kabel dikte van 5 mm
- ce-markering
- trekkracht 37113 & 37114: 720 kg & 360 kg



37113	Lier 20m. met ingebouwd rem
37114	Lier 10m. zonder ingebouwd rem

1/4/96
1/6/192

Rondstoppen

- uitgevoerd met dubbel geweven hoes, 100% polyester
- ideaal voor de bouw, dakdekkers, bosarbeiders, etc
- geen beschadiging van het hout
- toegestane trekkracht: 1000 tot 4000kg / dubbel 2000 tot 8000kg
- met normering DIN EN 1492-2



37712	Rondstop-violet-2meter, 1ton	1/56/1008
37713	Rondstop-violet-3meter, 1ton	1/35/630
37714	Rondstop-violet-4meter, 1ton	1/28/504
37723	Rondstop-groen-3meter, 2ton	1/20/360
37724	Rondstop-groen-4meter, 2ton	1/16/288
37725	Rondstop-groen-5meter, 2ton	1/16/288
37726	Rondstop-groen-6meter, 2ton	1/18/216
37733	Rondstop-geel-3meter, 3ton	1/15/270
37734	Rondstop-geel-4meter, 3ton	1/12/216
37736	Rondstop-geel-6meter, 3ton	1/9/162
37743	Rondstop-grijs-3meter, 4ton	1/10/180
37744	Rondstop-grijs-4meter, 4ton	1/8/144
37746	Rondstop-grijs-6meter, 4ton	1/6/108

37109

Spanband 1-delig met klemgesp, 2,5m/ 25mm, SET á 2 st

Eindelozespanbandmetklemsluitingvanpolypropyleen.
Breekkrachtmax.200kg
DINEN12195-2

 12496



PS11

Spanband 2-delig 5m/ 25mm

Spanband2-deligvanpolypropyleen.
Breekkrachtmax.245kg
DINEN12195-2

 1686



Spanband automatisch oprollend

Zelfoprollendespanband.Dooreendrukopdekoproltdebandautomatischop.
Voorhetvastzettenvanlading/materialenkandeband eenvoudiguitdetrommelwordengetrokkennetzoals bijeenautogordel.


Voordelenvandezespanbanden:

- band beschermd van het weer en vuil, dus een langere levensduur
- kwaliteit band als autogordels (polyester)
- geen overtollig loshangend band
- met normering DIN EN 12195-2

Eigenschappen:

- breedte band: 25 of 50 mm
- breekkracht daN: 300/600 voor spanband 25 mm
- breekkracht daN: 750/1500 voor spanband 50 mm
- met S-haken (blauwe band) of spitsaken (groene band)



37180	Spanband*automatic*1.80m/25mmblauw	 1/12/-
37181	Spanband*automatic*3.00m/25mmblauw	1/12/-
37185	Spanband*automatic*1.80m/50mmgroen	1/12/-
37186	Spanband*automatic*3.00m/50mmgroen	1/16/-

Spanbanden 2-delig 50 mm

Spanbandenmetspitshaakenratelvan100%polyester.
PU geïmpregneerd voor betere UV sterkte.
VervaardigdvolgensnormDINEN12195-2
SterktedaN:2000/4000voordeoranje50mm spanband
SterktedaN:1000/2000voordegroene35mm spanband
SterktedaN:750/1500voordegroene25mm spanband



PS12	Spanband6m/25mmgroen	 1/15/270
PS13	Spanband6m/35mmgroen	1/20/360
PS14	Spanband8m/50mmoranje	1/10/180
PS15	Spanband10m/50mmoranje	1/10/180
PS16	Spanband15m/50mmoranje	1/8/144
PS17	Spanband12m/50mmoranje	1/10/180

Treklijer / Handlijer horizontaal

Power Puller

- veelzijdig inzetbaar in de bos- en de landbouw, maar ook op decamping
 - zware stalen hendel
 - 3 m stalen kabel 5mm of 6mm, twist-vrij
 - stalen haken met veiligheidsbescherming, 360° draaibaar
 - 3-traps veilig ontgrendelmechanisme
 - maximale trekkracht 2000 kg of 4000 kg
 - CE-markering
- NIETGESCHIKTOMTEHIJSEN



37116	Kabelspannermetratelmax.2000kg	 1/6/96
37117	Kabelspannermetratelmax.4000kg	1/3/63